

型式表示例
Model display example

1 HBD - **2** 870 **3** F **4** 2

1 シリーズ Series

HBD : プレーンチューブ [Plain tube]
海水用 [For sea water]
管側取合形状フランジ [Water port connection flange type]
末尾にAが入っている場合は、標準外になります。
If "A" is in the end, it is special specification.


2 モデルナンバー Model number

4 胴側流量区分 Oil flow rate category

1: 1型 [Type1]
2: 2型 [Type2]
3: 3型 [Type3]

3 胴側取合形状 Oil port connection type

F: フランジ [Flange]



最高使用圧力
Max. working pressure

胴側 : 0.98MPaG / 管側 : 0.49MPaG
Shell side : 0.98MPaG / Tube side : 0.49MPaG

最高使用温度
Max. working temperature

胴側 : 80℃ / 管側 : 80℃
Shell side : 80℃ / Tube side : 80℃

標準塗装色
Standard paint color

メタリックブルー
Metallic blue

1	2	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	P	Q	質量 Mass (kg)	伝熱面積 Area (m ²)
HBD-510	824	78	150	460	616	140	203	160	120	18×25	195	139.8	1 1/4	1 1/4		52	0.83
512	934			570	726											55	0.99
514	1049			685	841											58	1.15
516	1169			805	961											60	1.33
518	1279			915	1071											63	1.49
520	1404			1040	1196											67	1.67
HBD-620	1012	82	160	620	784	150	222	180	140	18×30	230	165.2	1 1/2	1 1/2		71	1.61
623	1122			735	894											75	1.85
625	1192			805	964											78	2.00
627	1267			880	1039											81	2.17
630	1372			985	1144											85	2.40
HBD-840	1180			720	888											145	3.27
850	1380	84	200	920	1088	180	255	200	160	22×35	280	216.3	2	2		155	4.03
860	1580			1120	1288											165	4.80
870	1800			1340	1508											176	5.64
880	2010			1550	1718											187	6.45
HBD-1080	1290			780	968											225	6.98
1090	1410			900	1088											235	7.88
10100	1520	94	220	1010	1198	220	285	250	200	22×35	340	267.4	2 1/2	2 1/2		245	8.70
10120	1760			1250	1438											270	10.4
10140	2000			1490	1678											295	12.2
10160	2240			1730	1918											320	14.0

単位 Unit : mm

※性能グラフはHCシリーズと同様。
The performance curve is the same as HC series.